

Productfolder Gietasfalt: eenvoudig en doeltreffend



Slechte plekken in een asfaltlaag kunnen leiden tot gaten en/of verzakkingen in het wegdek. Omdat de verkeersveiligheid en de restlevensduur van de constructie op het spel staan, is een directe oplossing noodzakelijk. Gietasfalt pakt de problemen snel, eenvoudig en doeltreffend aan.

Product

Gietasfalt is een mengsel van zand, fijne steenslag, vulstof en bitumen en is vloeistof- en waterdicht. Het wordt verwerkt bij relatief hoge temperaturen (220 tot 240°C) en van verdichting is geen sprake. Reparaties met gietasfalt kunnen snel worden uitgevoerd, wat de stremming van het verkeer tot een minimum beperkt. Het resultaat is een veilig wegdek dat direct na reparatie weer in gebruik kan worden genomen. Voor deze asfaltreparaties beschikt Ooms over een eigen asfaltreparatieploeg- en materieel.

Voordelen

- Korte stremming van het verkeer
- Na reparatie kan het wegdek direct weer worden gebruikt
- Eigen asfaltreparatieploeg
- Geen freeswerk en geen stortkosten
- Verlenging levensduur
- Bestand tegen zware belastingen
- Snel, flexibel, duurzaam en veilig

Toepassing

In zowel binnen en buiten als de bebouwde kom.